石油暖房熱源機 新商品

浴室の温水式換気乾燥暖房機専用の石油暖房熱源機です。

1 E-CON通信対応。

2 電気・ガスに比べて断然経済的。

3 気化式バーナー採用により、とても静かです。

石油暖房熱源機 画像
UHB-G410P(MUD) 新
¥199,000

■仕様

品番		UHB-G410P(MUD)
種類		気化式、1缶1水路式、暖房用、タンク式、屋外用開放形
点火方式		高圧放電点火(自動点火)
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量		0.53～0.22L/h
暖房効率		83%
暖房出力		4.2～1.74kW
熱交換器容量		0.35L
本体内保有水量		3.44L
膨張吸収量		1.1L
許容システム水量		22L
最高使用圧力		大気開放形
伝熱面積		0.047m²
本体寸法		幅470×奥行212×高さ565mm
質量		21kg
電源電圧および周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時	724/739W
	燃焼時	84/89W
排気温度		260℃以下
騒音レベル		40(最大)～34(最小)dB
電流ヒューズ		10A
安全装置		対震自動消火装置・停電安全装置・燃焼制御装置 過熱防止装置・点火安全装置・空だき防止装置
付属品		スリーブ(油配管用)・リモコン・リモコンコード(10m) 接続アダプターセット×2・工事説明書・取扱説明書

■専用必要別売品

循環液(不凍液)〔プロピレングリコール・濃度39%〕	補充液〔濃度3%〕
〈2L〉UPF-N22 ¥1,000 〈5L〉UPF-N52 ¥2,400	〈2L〉UPF-S2 ¥900 〈5L〉UPF-S5 ¥2,000

※必ず専用の循環液・補充液をご使用ください。

バックライト液晶 リモコン RHB-3T〔本体付属品〕

便利な機能を備え、表示も見やすいシンプルなリモコンです。

- タイマー設定:コース1運転スイッチ
- タイマー設定:コース2運転スイッチ
- 給水表示
  ・循環液の水位が下限以下になると点滅し、熱源機の運転を停止します。
  ・専用の補充液を補充してください。
- 運転スイッチ
- 表示切替スイッチ
  「時刻」と「コースタイマー設定」の表示を切り替えます。
- 温水温度設定スイッチ
  ※80℃に設定してご使用ください。
- 時刻・コース別タイマー設定スイッチ

温水式換気乾燥暖房機とのセットで、パワフルにかつ低コストで“暖かさと快適さ”を提供します。

温水式換気乾燥暖房機(UFDW-1A)

給湯機からの温水を熱源としたハイパワーでランニングコストが低い換気乾燥暖房機。使用頻度の高い方、寒冷地での使用や浴室サイズが広い場合に適しています。

UHB-G410P(MUD)

(システムバスルーム j-bath・j-bath style・i-bath・i-limited・びゅーばす・ここち浴にオプション設定)